



PRODUCT-DETAILS

TAC-W22-G5-RD-MC-0

TAC-W22-G5-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G



Obecné informace	
Typ	TAC-W22-G5-RD-MC-0
Id výrobku	6AGC081285
EAN	8719874451000
Odkaz na alternativní výrobek	3Q510000800A
Katalogový popis	TAC-W22-G5-RD-MC-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G
Detailní popis	Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, MID certified, with RFID, display and 4G

Technické údaje	
EV Connectors	(AC Type 2) 1 piece
Number of Socket Outlets	Cable only
Délka kabelu	5 m
Výstupní výkon	Nominal 22 kW
Výstupní napětí (U _{out})	AC 3-phase 320 ... 480 V
Výstupní proud, maximální (I _{out})	AC 3-phase 32 A
Connection Power	Nominal 22 kW
Vstupní napětí (U _{in})	AC 3-phase 380 ... 420 V

Vstupní proud	3-phase 32 A
Frekvence (f)	50 ... 60 Hz
Počet fází	3-phase
Konfigurace připojení	TT, TN
Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment	Resid. Curr. Monitor
Počet malých jističů	Integrated bbreaker
Surge Suppression	Included
Kategorie přepětí	III
Ochrana proti přetížení	Overcurrent protection at 40 A
Cross-Section	6 ... 6 mm ²
Teplota okolního vzduchu	Operation -30 ... +50 °C Storage -50 ... +80 °C
Max. povolená provozní nadmorská výška	2000 m
Komunikační rozhraní	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus 4G
Communication Protocol	OCPP 1.6
Load Management Method	OCPP - Based
Authentication Method	RFID App Free Vending
Energy Meter Type	AC-MID
Velikost obrazovky	3.5 in
Typ zapouzdření	indoor, outdoor
Typ upevnění	Wall mounting
Materiál pouzdra	Plastic
Krytí	acc. to IEC 60529 IP54
Impact Resistance Rating	IK08
Technické informace	Features: DC residual current detection Contactor welding detection Networkable via LAN Networkable via Wi-Fi Long-Term Evolution (LTE) Static load management integrated Suitable for dynamic load management With Display Operation and configuration by app Export of charging logs Backend included in delivery

Rozměry

Čistá šířka výrobku	195 mm
Čistá hloubka výrobku	320 mm
Čistá výška výrobku	110 mm
Čistá hmotnost výrobku	5.6 kg
Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	350 mm
Úroveň balení 1, výška	350 mm
Úroveň balení 1, délka	450 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	7.1 kg
Úroveň balení 1, EAN	8719874451000
Úroveň balení 2, jednotky	pallet (lift) 18 piece
Úroveň balení 2, šířka	960 mm
Úroveň balení 2, výška	1200 mm
Úroveň balení 2, délka	1130 mm
Úroveň balení 2, hrubá hmotnost	146.7 kg

Objednací údaje

Země původu	China
Číslo celního sazebníku	85371091
Míra prodejní jednotky	piece
Minimální objednáčí množství	6 piece
Množství	6 piece
EAN	8719874451000
ETIM 9	EC002883 - Charging device E-Mobility
UNSPSC	25175002
IDEA Granular Category Code (IGCC)	1311 >> Electric vehicle charging station

Další informace

Prohlášení o shodě - CE	9AKK108467A2511
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Kategorie WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Normy	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2 IEC 60721-3-2: IE23 RoHS

Kategorie

Infrastruktura pro dobíjecí stanice pro elektromobily → Home Charging Products, AC and DC Wallboxes and Chargers → Global AC Chargers

