


Han DD module, crimp male



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 14 012 3001
Specifikace	Han DD module, crimp male
E-katalog HARTING	https://b2b.harting.com/09140123001

Identifikace

Kategorie	Moduly
Řada	Han-Modular®
Typ modulu	Modul Han DD®
Velikost modulu	Jednoduchý modul

Verze

Způsob připojení	Krimpování
Provedení	Male
Počet kontaktů	12
Podrobnosti	Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	0.14 ... 2.5 mm ²
Vnější průměr vodiče	≤3.9 mm
Jmenovitý proud	10 A
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Jmenovité napětí podle UL	600 V
Izolační odpor	>10 ¹⁰ Ω
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Spojovací cyklus	≥10,000



Technické vlastnosti

Poznámka	Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
----------	--

Vlastnosti materiálu

Materiál (vločka)	Polykarbonát (PC)
Barva (vločka)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení	DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	2
Hmotnost netto	1.04 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140020962
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440217