

Han 3A-HTE-PG11



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 20 003 1440
Specifikace	Han 3A-HTE-PG11
E-katalog HARTING	https://harting.com/09200031440

Identifikace

Kategorie	Kryty
Řada krytů	Han A [®]
Typ krytu	Kryt

Verze

Velikost	3 A
Verze	Přívod shora
Počet kabelových vstupů	1
Kabelový vstup	1x Pg 11
Způsob zajišťování	Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití	Standardní kryty pro průmyslové aplikace
Obsah balení	Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.

Technické vlastnosti

Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě	Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP44
	IP65 S těsnicím šroubem
	IP67 S těsnicím šroubem
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E	12

Vlastnosti materiálu

Materiál (kryt)	Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)	Práškové lakování



Pushing Performance
Since 1945

Vlastnosti materiálu

Barva (kryt)	RAL 7037 (prachová šedá)
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení	CE DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	10
Hmotnost netto	60 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140038769
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466