

Han 7D-F Quick Lock 1,5mm²



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 21 007 2732
Specifikace	Han 7D-F Quick Lock 1,5mm ²
E-katalog HARTING	https://harting.com/09210072732

Identifikace

Kategorie	Vložky
Řada	Han D [®]

Verze

Způsob připojení	Připojení Han-Quick Lock [®]
Provedení	Zásuvka (female)
Velikost	3 A
Počet kontaktů	7
Kontakt PE	Ano
Podrobnosti	Jen pro kryty z termoplastu
Podrobnosti	Pro laněný vodič podle IEC 60228, třída 5

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	0.25 ... 1.5 mm ²
Jmenovitý proud	10 A
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Jmenovité napětí podle UL	600 V
Jmenovité napětí podle CSA	600 V
Izolační odpor	>10 ¹⁰ Ω
Vnitřní odpor	≤3 mΩ
Délka odizolování	10 mm

Technické vlastnosti

Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Spojovací cykly	≥500

Vlastnosti materiálu

Materiál (vločka)	Polykarbonát (PC)
Barva (vločka)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)	Slitina mědi
Povrch (kontaktů)	Postříbřený
Materiál (těsnění)	NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědi obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1
	IEC 61984
	EN 175301-801
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení	DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

Obchodní údaje

Velikost balení	10
Hmotnost netto	16 g
Země původu	Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu	85366990
GTIN	5713140040397
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440205