


Han 16B-HBM-DL



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 30 016 0301
Specifikace	Han 16B-HBM-DL
E-katalog HARTING	https://harting.com/09300160301

Identifikace

Kategorie	Kryty
Řada krytů	Han® B
Typ krytu	Průchozí panelový kryt
Typ	Nízké konstrukční provedení

Verze

Velikost	16 B
Způsob zajišťování	Dvě zajišťovací páčky
Han-Easy Lock®	Ano
Oblast použití	Standardní kryty pro průmyslové konektory

Technické vlastnosti

Utahovací moment	1 Nm Upevňovací šrouby M4
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě	Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly	≥500
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Vlastnosti materiálu

Materiál (kryt)	Hliníkový tlakový odlitek
-----------------	---------------------------

Vlastnosti materiálu

Povrch (kryt)	Práškové lakování
Barva (kryt)	RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění)	NBR
Materiál (zajišťovací prvek)	Polykarbonát (PC) Nerezová ocel
Barva (zajišťovací prvek)	RAL 7037 (prachová šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky)	V-0
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP	60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení	CE DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	98 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140045590
eCl@ss	27440202



Pushing Performance
Since 1945

Obchodní údaje

ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466