

Han 6HsB-F-S



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	09 31 006 2701
Specifikace	Han 6HsB-F-S
E-katalog HARTING	https://harting.com/09310062701

Identifikace

Kategorie	Vložky
Řada	Han [®] HsB

Verze

Způsob připojení	Šroubové připojení
Provedení	Zásuvka (female)
Velikost	16 B
S ochranou vodiče	Ano
Počet kontaktů	6
Kontakt PE	Ano

Technické vlastnosti

Průřez vodiče	1.5 ... 6 mm ²
Jmenovitý proud	35 A
Jmenovité napětí vodič-země	400 V
Jmenovité napětí vodič-vodič	690 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Jmenovité napětí podle UL	600 V
Jmenovité napětí podle CSA	600 V
Izolační odpor	>10 ¹⁰ Ω
Vnitřní odpor	≤1 mΩ
Délka odizolování	11.5 mm

Technické vlastnosti

Utahovací moment	0.5 Nm Upevňovací šrouby M3
	1.2 Nm Kontaktní šroub M4
	2 Nm Šroub PE M5
Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Spojovací cykly	≥500

Vlastnosti materiálu

Materiál (vločka)	Polykarbonát (PC)
Barva (vločka)	RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)	Slitina mědi
Povrch (kontaktů)	Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94	V-0
RoHS	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS	6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status	V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS	50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH	Olovo
Číslo ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

Specifikace	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
	UL 2237 PVVA2.E318390
	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390



Pushing Performance
Since 1945

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	19 g
Země původu	Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu	85366990
GTIN	5713140572225
eCl@ss	27440205
UNSPSC 24.0	39121522