

## Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo dílu        | 19 30 010 1421                                                                |
| Specifikace       | Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25                                                     |
| E-katalog HARTING | <a href="https://harting.com/19300101421">https://harting.com/19300101421</a> |

### Identifikace

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Kategorie  | Kryty                       |
| Řada krytů | Han® B                      |
| Typ krytu  | Kryt                        |
| Typ        | Nízké konstrukční provedení |

### Verze

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Velikost                | 10 B                                      |
| Verze                   | Přívod shora                              |
| Počet kabelových vstupů | 1                                         |
| Kabelový vstup          | 1x M25                                    |
| Způsob zajišťování      | Dvě zajišťovací páčky                     |
| Oblast použití          | Standardní kryty pro průmyslové konektory |

### Technické vlastnosti

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mezní teplota                     | -40 ... +125 °C                                  |
| Upozornění k mezní teplotě        | Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984. |
| Spojovací cykly                   | ≥500                                             |
| Stupeň krytí podle IEC 60529      | IP65                                             |
|                                   | IP66                                             |
|                                   | IP67                                             |
| Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E | 4                                                |
|                                   | 4X                                               |
|                                   | 12                                               |



Pushing Performance  
Since 1945

## Vlastnosti materiálu

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Materiál (kryt)                                                  | Hliníkový tlakový odlitek  |
| Povrch (kryt)                                                    | Práškové lakování          |
| Barva (kryt)                                                     | RAL 7037 (prachová šedá)   |
| RoHS                                                             | V souladu s předpisy       |
| ELV status                                                       | V souladu s předpisy       |
| Čína RoHS                                                        | e                          |
| Látky podle přílohy XVII nařízení REACH                          | Neobsahuje                 |
| Látky podle přílohy XIV nařízení REACH                           | Neobsahuje                 |
| Látky SVHC podle nařízení REACH                                  | Neobsahuje                 |
| Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Neobsahuje                 |
| Protipožární ochrana drážních vozidel                            | EN 45545-2 (2020-08)       |
| Sada požadavků se stupni ohrožení                                | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3) |

## Specifikace a schválení

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA  | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Schválení | CE<br>DNV GL                                               |

## Obchodní údaje

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Velikost balení               | 1             |
| Hmotnost netto                | 120 g         |
| Země původu                   | Německo       |
| Evropské číslo celního tarifu | 85389099      |
| GTIN                          | 5713140125704 |
| eCl@ss                        | 27440202      |
| ETIM                          | EC000437      |
| UNSPSC 24.0                   | 39121466      |