

Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs M25



Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Číslo dílu	19 30 016 1421
Specifikace	Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs M25
E-katalog HARTING	https://harting.com/19300161421

Identifikace

Kategorie	Kryty
Řada krytů	Han [®] B
Typ krytu	Kryt
Typ	Nízké konstrukční provedení

Verze

Velikost	16 B
Verze	Přívod shora
Počet kabelových vstupů	1
Kabelový vstup	1x M25
Způsob zajišťování	Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití	Standardní kryty pro průmyslové konektory

Technické vlastnosti

Mezní teplota	-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě	Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly	≥500
Stupeň krytí podle IEC 60529	IP65
	IP66
	IP67
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

Vlastnosti materiálu

Materiál (kryt)	Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)	Práškové lakování
Barva (kryt)	RAL 7037 (prachová šedá)
RoHS	V souladu s předpisy
ELV status	V souladu s předpisy
Čína RoHS	e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH	Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH	Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH	Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65	Olovo Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel	EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Specifikace a schválení

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení	CE DNV GL

Obchodní údaje

Velikost balení	1
Hmotnost netto	135 g
Země původu	Německo
Evropské číslo celního tarifu	85389099
GTIN	5713140126374
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437